



Адрес:
Почт. адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Начальная
страница:

Механик:
Дата: 05.10.2015
Номер автомобиля:
VIN -
идентификационный
номер:

Главная информация

Тип коммуникации ISO 15765-4 (CAN 11-500)
Состояние MIL Выключено
Общее количество кодов ошибок 5

Поддерживаемые модули

ECU E8 Определяется производителем

Стандарт	OBD II	Тесты готовности	
MIL	Выключено	Имя	Завершено
DTC	5	Сбой зажигания	Да
		Топливная система	Да
		Полный компонент	Да
		Катализатор	Да
		Датчик кислорода	Да
		Подогреватель датчика кислорода	Да

ECU E9 Определяется производителем

Стандарт	OBD II	Тесты готовности	
MIL	Выключено	Имя	Завершено
DTC	0	Полный компонент	Да

Коды неисправности

Подтвержденные и сохраненные коды (Mode 03)

ЭБУ	DTC	Описание
E8	P2106	Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение мощности
E8	P1295	Определяется производителем
E8	P0638	Управление приводом дроссельной заслонки, диапазон/характеристика (блок 1)
E8	P1693	Определяется производителем
E8	P0685	Цепь управления реле мощности ECM/PCM /открыта

Коды, ожидающие решения, в предыдущем и текущем ездовом цикле

Нет кодов неисправности