

<b>SORENTO NEW (XM)</b> 2.4L Бензин АКПП Полный привод		ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10	ТО №11	ТО №12	ТО №13	ТО №14	ТО №15
		Периодичность									
Производимые работы	Км 1х1000	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225
	Месяцы	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Кардан(-ы) - шприцевание крестовин и шлицевых соединений (если предусмотрено)				I	I		I		I		I
Зазоры в клапанном механизме (3)				I			I			I	
Компьютерная диагностика электронных систем		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Наружные световые приборы и индикаторы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Педаль тормоза		I		I		I		I		I	
Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано)		I	I		I		I		I		I
Стояночный тормоз		R		I		I		I		I	
Шины (давление и износ), не включая запасное колесо		I	I	S	I	I	I	I	I	I	I
Вакуумные трубки и шланги			I		I		I		I		I
Валы привода колес, пыльники ШРУС		R	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Герметичность системы выпуска		I		I		I		I		I	
Дисковые тормоза, диски и колодки		R	I	I	F*	I	I	I	I	I	I
Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано)		I	S	I	I	I	I	I	I	I	I
Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески		I		I		I		I		I	
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные ремни		I		I	I	I	I	I	I	I	I
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рулевой механизм		I		I		I		I		I	
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины				I	I		I		I		I
Топливопроводы, шланги и соединения			I		I		I		I		I
Трубки, шланги и соединения тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Шаровые опоры передней подвески		I	S	I	I	I	I	I	I	I	I
Шланги системы вентиляции картера двигателя		I		I	I	I	I	I	I	I	I
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака (при наличии)				R		I		R		I	

Жидкость в автоматической коробке передач	R		F*		R		F*		R	
---	---	--	----	--	---	--	----	--	---	--

<b>SORENTO NEW (XM)</b> 2.4L Бензин АКПП Полный привод		ТО №6	ТО №7	ТО №8	ТО №9	ТО №10	ТО №11	ТО №12	ТО №13	ТО №14	ТО №15
		Периодичность									
Производимые работы	Км 1х1000	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225
	Месяцы	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
Жидкость в заднем дифференциале		R				R				R	
Жидкость в раздаточной коробке		R		R		R		R		R	
Жидкость системы охлаждения двигателя		R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Свечи зажигания IKN16TT		R		I		R		I		R	
Топливный фильтр (4)			I	R				R			
Тормозная жидкость			R	I	R	I	R	I	R	I	R
Фильтр вентиляции салона (если оборудовано)		R		R		R		R		R	
Фильтр воздушный двигателя		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

[Дисковые тормоза, диски и колодки] (F\*135 км.) — Замена резинок на направляющие 58168-2F300, или сами направляющие 58162-2P000.

[Жидкость в автоматической коробке передач] (F\*120 км.) — Искусственно учащено, делается 1 частичная замена масла раз в 30 000 км., либо полная, но 1 раз в 60 000 км..

SORENTO NEW (XM) 2.4L Бензин АКПП Полный привод		Периодичность								
Производимые работы	Км 1х1000	91,5	100,7	109,7	118,7	127,7	136,7	145,7	154,2	162,7
	Месяцы	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R
Производимые работы	Км 1х1000	171,2	179,7	187,7	195,7	203,7	211,2	218,7	226,2	233,2
	Месяцы	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33
Масло в двигателе и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R

[Масло в двигателе и масляный фильтр] — Используется оригинальное масло Hyundai/KIA Turbo Syn 5W30 в объёме 4,6 л., масляный фильтр MANN W811.80. Пробег 233,2/9.33 и после, будет рассчитан в новой таблице ТО.

- I** — обязательный осмотр. Очистка, регулировка и замена осуществляется при необходимости.
- R** — обязательная замена. Работы по очистке, регулировке или замене проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.
- S** — желательная/выявленная замена. Помимо графика работ, по желанию владельца, в таблице также могут быть указаны желаемые виды замен, выявленные в порядке

эксплуатации автомобиля.

**F** — рекомендуемая замена, согласно гурпу форумчан [sorento.kia-club.ru](http://sorento.kia-club.ru).

Пояснения к схеме технического обслуживания автомобилей KIA:

**1.** Расходные материалы (свечи зажигания, фильтры, технические жидкости) могут быть заменены чаще, если этого требуют тяжелые условия эксплуатации.

**2.** При выполнении рекомендованных работ по техническому обслуживанию автомобилей KIA может возникнуть необходимость в проведении внеплановых дополнительных работ (с/у защиты картера, демонтаж дополнительного оборудования). Дополнительные работы проводятся по согласованию с владельцем и за его счет.

**3.** Проверка на наличие чрезмерного шума со стороны клапанного механизма, неустойчивой работы и/или вибрации двигателя, потери мощности.

**4.** Топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания.

Однако, при использовании топлива низкого качества, возможно его засорение посторонними частицами.